



FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels


INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

www.socodif-chimie-industrie.fr



SOLVANTS

482 - NEUTRAL 87



DESCRIPTION

« 482 » est un fluide technique de sécurité destiné aux opérations de dégraissage, à froid, des surfaces.

« 482 » permet grâce à sa vitesse d'évaporation adaptée, d'assurer un parfait dégraissage tout en évitant les résidus de produit sur les surfaces.

La composition du « 482 » est de nature à protéger l'environnement car il ne contient aucun hydrocarbure chloré, tel que trichloro-1.1.1. Ethane, dichlorométhane, perchloréthylène, trichloréthylène, ni aucun composé organo-volatile lourd.

Grâce à son fort pouvoir solvant, « 482 » permet de réduire la quantité utilisée, sa densité (0,850) permet également d'éviter la remontée des souillures.

« 482 » élimine les graisses, huiles de coupe entières et solubles, produits de protection temporaire, salissures, hydrocarbures, cires de protection, résines non polymérisées dont joints et colles.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide	Densité à 20°C	0,772
Odeur	Légère caractéristique	Couleur	Incolore
Indice KB	115	Tension de claquage	15 000 volts
Taux d'évaporation	15 (éther = 1)		
Point éclair (coupe fermée)	Non mesurable (ISO 2719)		

« 482 » peut devenir inflammable en cours d'utilisation.

MODE D'UTILISATION

« 482 » peut s'employer en immersion, en aspersion et avec effet mécanique au chiffon, au pinceau ou en fontaine.

« 482 » n'altère pas les peintures parfaitement réticulées et la plupart des plastiques, faire toutefois un essai préalable.

NE PAS UTILISER EN PHASE VAPEUR UTILISATION EXCLUSIVE A FROID.

Précautions d'utilisation :

Supprimer toute source d'ignition lors de l'utilisation du « 482 », plus particulièrement, ne pas utiliser sur un corps incandescent ou une source importante de chaleur. Eviter toute projection sur tissus afin de ne pas provoquer un « effet de mèche ».

Ne pas fumer – Ne pas rejeter aux égouts après utilisation – Utiliser en local aéré ou ventilé.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 01/2017

