



# FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

[www.socodif-chimie-industrie.fr](http://www.socodif-chimie-industrie.fr)



## BATIMENT

# 674 – COLFIX

CYANO LIQUIDE TRANSPARENTE

ADHESIF RAPIDE UNIVERSEL ET TRES RESISTANT



## PROPRIÉTÉS

**UNIVERSEL** : adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastiques, plexi-glas, PVC, caoutchouc,...

**RAPIDE** : temps de prise en à peine 15 secondes et en moins de 2 secondes avec l'activateur.

**HAUTE RESISTANCE A LA TRACTION** : jusqu'à 2200 N/cm<sup>2</sup>.

**BOUCHON ANTI OBTURATION** : muni d'une aiguille intérieure.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect</b>	Liquide	<b>Densité</b>	1,06
<b>Couleur</b>	Transparent	<b>Point d'éclair</b>	> 85 °C
<b>Vitesse de prise</b>	< 30 sec.	<b>Viscosité</b>	50 cps
<b>Résistance à la traction :</b>		<b>Espace de remplissage</b>	0,1 mm
- métal sur métal	2200 N/cm <sup>2</sup>	<b>Température d'application</b>	entre -50°C et +80°C
- caoutchouc sur caoutchouc	1200 N/cm <sup>2</sup>		
- abs sur plastique	2000 N/cm <sup>2</sup>		

## MODE D'EMPLOI

Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser.

Appliquer un minimum de « **674 COLFIX** » sur l'une des parties et presser pendant quelques secondes.

RESINE STOCKAGE IDEAL :

A L'ABRI DE LA LUMIERE ET A 5°C (REFRIGERATEUR)

TEMPS DE CONSERVATION A 20°C : 9 mois

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34  
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 10/2017

