



FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

www.socodif-chimie-industrie.fr



BÂTIMENT

683 - REPARFLEX

ADHÉSIF TRANSPARENT EN ROULEAU À PRISE RAPIDE POUR LA RÉPARATION ET LA PROTECTION DE SUPPORTS SOUPLES ET RIGIDES

DESCRIPTION

« 683 - REPARFLEX » est :

- ▶ **UNIVERSEL** : adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastiques, plexyglas, pvc, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc, toile, voile, ...
- ▶ rapide : prise immédiate
- ▶ haute résistance à la traction : transparence parfaite
- ▶ haute résistance à la température: 120° c .
- ▶ résiste aux chocs et aux impacts
- ▶ résiste aux UV et variations de climat



UTILISATION

« 683 - REPARFLEX » s'utilise pour la réparation de baches, de toiles et de voiles coupées ou déchirées et de liner.

- Protection des bas de caisses de voitures repeintes.
- Protection des surfaces contre les gravillons et les insectes écrasés
- Idéal pour protéger les bas de caisse plastiques des véhicules des projections de gravillons

CARACTERISTIQUES

Force de prise (sur inox)	18 n/25 mm
Pelage à 180° (sur inox)	20 n/25 mm
Longueur	2 m
Largeur	5 cm
Epaisseur	200 micron
Résistance à la traction	150 n/15 mm
Elongation	700 %
Temps de conservation à 20°C	Mini 24 mois
Résistance à la température	entre- 40 et +120°C
Résistance à l'eau, l'alcool et les détergents	



MODE D'EMPLOI

- ▶ Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser avec un **dégraissant non gras**
- ▶ Enlever la pellicule de protection
- ▶ Appliquer fermement en exerçant une pression uniforme

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

