862 - ANTI ADHERENT BITUME

PROPRIÉTÉS

« 862 » est une association de tensio actifs, fortement biodégradables (> 90%), utilisable pour la protection des surfaces devant entrer en contact avec des bitumes chauds ou mi-chauds.

« 862 » ne tache pas et se rince facilement.

« 862 » n'oxyde pas les pièces métalliques et est anticorrosion.

« 862 » est sans silicone, sans charge métallique, sans graphite et sans solvant.

DOMAINES D'UTILISATION

Centrales à bitume, pneumatiques, machines à déposes …

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide épais	**Couleur**	Jaune
Odeur	Citron	**pH**	7 ± 0,5
Viscosité (NF n°4)	185'' ± 15''	**Densité (à 20°C)**	1.040 ± 0,010

ININFLAMMABLE

MODE D'EMPLOI

► Diluer le **« 862 »** dans de l'eau à raison de 15 à 30 %, agiter.
► Appliquer par pulvérisation ou badigeonnage sur surface propre.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

afaq ISO 9001 ISO 14001 AFNOR CERTIFICATION

407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z