



# 884 - ABSORBANT GRANULES

## PROPRIÉTÉS

« 884 » absorbe spontanément et durablement tous les produits et liquides répandus accidentellement tels que les hydrocarbures, huiles, graisses, agents toxiques et dangereux.

« 884 » fixe les corps absorbés, dégraisse et assainit rapidement les surfaces tout en présentant une très bonne propriété de rétention.

« 884 » facilite le ramassage et le nettoyage général des sols et des surfaces polluées (pas de poussières à l'épandage ou au balayage).

« 884 » améliore et sécurise les conditions de travail grâce à son pouvoir anti-dérapant et à sa forte résistance à l'écrasement.



## UTILISATION

« 884 » est utilisé dans les collectivités, restaurants, hôtelleries, sociétés de transport, commerces, ateliers mécaniques, stations-services, constructions et BTP...

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect</b>	solide en granulés	<b>Densité</b>	0,69
<b>Couleur</b>	gris clair	<b>Nature</b>	mélange de sépiolite et dolomite
<b>Granulométrie</b>	4/30 mesh (0,6 à 4,8 mm)		
<b>Pouvoir absorbant :</b>			
- En huile :	40 à 50 %		
- En eau :	90 ± 10 %		

## MODE D'EMPLOI

- ▶ Saupoudrer le « 884 » sur les liquides répandus.
- ▶ Laisser agir l'absorbant.
- ▶ Ramasser par balayage.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.