



909 - SERVIETTES AGRO SR



PROPRIÉTÉS

Les serviettes « **909 AGRO SR** » sont des lingettes bleues nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces et le matériel en industries agroalimentaires, restauration et métiers de bouche.

Les serviettes « **909 AGRO SR** » sont destinées aux surfaces pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires et ne nécessitent pas un rinçage à l'eau potable après usage.

UTILISATION

Les serviettes « **909 AGRO SR** » permettent la désinfection par essuyage humide des surfaces en milieux agroalimentaires et environnement alimentaire :

- Matériel de découpe, couteaux, machines à jambon, hachoirs, attendrisseurs, tables en bois ...
- Matériel de conservation, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, caisses ...
- Matériel de conditionnement : plats, moules, marbres ...
- Toutes surfaces grasses et souillées ...

CARACTERISTIQUES

Etat physique	liquide limpide	Point éclair	23 °C
Couleur	incolore, évoluant au jaune	pH	5 – 7

- Produit biocide : TP2 – TP4

- Composition solution : Ethanol CAS n°64-17-5 (660.1mg/m)

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION

Actif sur	Normes	Temps de contact
BACTERIES	EN 1040, EN 1276* EN 13697* Actif sur Listeria et Salmonelle EN 13727**	30s 5 min 30s 30s
MYCOBACTERIES	EN 14348*	30s
LEVURES / MOISSURES	EN 1275, EN1650*, EN 13624** EN 13697*	30s / 1 min 5 min
VIRUS	EN 14476** - Norovirus, Adenovirus - Rotavirus, Herpès, BVDV,PRV	1 min 30s

Normes réalisées en conditions de propreté et saleté

** Normes réalisées en conditions de saleté

MODE D'EMPLOI

- ▶ Tirer une serviette imprégnée jusqu'à la découpe et bien refermer le conditionnement.
- ▶ Frotter la surface à désinfecter pendant au moins 30 secondes. Laisser sécher.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.