



# FABRICANT

DE PRODUITS TECHNIQUES

Partenaire des professionnels

INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

[www.socodif-chimie-industrie.fr](http://www.socodif-chimie-industrie.fr)



## AÉROSOLS

# 201A - DEGRIPPANT ALIMENTAIRE

## PROPRIÉTÉS

« **201A - DEGRIPPANT ALIMENTAIRE** » est un dégrissant alimentaire multifonctions, en aérosol.

« **201A** » est garanti sans silicone, sans acide, sans oxydant, sans solvant chloré et sans aromatique, les propriétés sont issues d'un dérivé végétal naturel.

« **201A** » possède une très faible tension superficielle, qui assure une excellente mouillabilité et pénétration des surfaces. Ses fonctions : Désoxydant, pénétrant, lubrifiant, hydrophobe, anticorrosion, réducteur de frictions, dégraissant et dégomant, permettent au « **201A** » d'être un dégrissant polyfonctionnel.

« **201A** » est stable dans le temps et utilisable en continu, pour des températures d'utilisation comprises entre -30°C et +50°C.

## UTILISATION

« **201A** » facilite le démontage des ensembles grippés et corrodés (bouchons, rotules, picots, pivots, axes, boulonneries etc.).

« **201A** » permet le dégraissage des chaînes et l'élimination des graisses calcinées.


« **201A** » assure l'entretien général dans les domaines industriels, les industries alimentaires et agroalimentaires, les travaux publics, le matériel agricole, régies des eaux.

## MODE D'EMPLOI

- ▶ Bien agiter l'aérosol avant et l'emploi.
- ▶ Pulvériser le spray à 20 cm des surfaces à traiter.
- ▶ Attendre quelques instants et recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées.

**Contenance : 400 ml net**

**Recommandations :** *Réceptacle sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.*



Nonfood compounds  
Program Listed H1  
Registration 157867

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34  
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 02/2019

